

Tec Set 500

Aditivo Acelerador de Pega para Concretos

FABRICANTE: Rheotec Aditivos de Concreto

DESCRIÇÃO

Aditivo líquido, isento de cloretos, pronto para uso, destinado a acelerar a pega do concreto.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Indústrias de pré-moldados, obras em climas frios, obras onde o tempo de liberação deve ser reduzido, pisos industriais e reparos em geral.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

- Reduz o tempo de liberação das fôrmas e escoramentos;
- Aumenta as resistências iniciais do concreto;
- Acabamento mais rápido das lajes;
- Não ocasiona retração pela aceleração da pega.

DADOS TÉCNICOS

Função Principal: Acelerador de Pega

Base Química: Solução de Sais Inorgânicos

Aspecto: Líquido Castanho Escuro

pH: 12,5 + ou - 1,0

Massa Específica: 1,250 + ou - 0,02 g/cm³

Teor de Sólidos: 33,6% + ou - 1,7

INSTRUÇÕES DE USO

O Tec Set 500 deve ser dosado juntamente com a água de amassamento.

DOSAGEM

Tec Set 500 é utilizado na proporção de 1 a 6 litros para 100 kg de cimento. Recomenda-se a realização de ensaios de laboratório para se determinar o teor ideal de aditivo.

EMBALAGEM

Tambores de 250 kg / 200 litros

Baldes de 25 kg / 20 litros

ARMAZENAMENTO/VALIDADE

Até 12 meses em local abrigado, seco, ventilado e em embalagens lacradas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

O produto poderá causar irritação em pessoas sensíveis. Deve-se evitar sempre a ingestão ou o contato com os olhos e a pele. Para manusear este produto recomendamos o uso de proteção adequada, tal como: luvas, óculos, aventais, etc. Procure sempre um médico em caso de anomalias.